Bunte Republik Neustadt 2017 A3 I 1:4000

SCHRÖDER

Stand: 30.03.2017

Einseitige Bebauung

1 **Alaunstraße**
Empfehlung: einseitige Bebauung auf jeweils gekennzeichneter Straßenseite
Nutzung der Parkbuchten möglich

2 **Böhmische Straße:**
Empfehlung: einseitige Bebauung
Bemerkung: Nutzung nördlicher Seite 2017
Wechsel der Straßenseite im Jahresrhythmus

3 **Sebnitzer Straße:**
Empfehlung: einseitige Bebauung

Beidseitige Bebauung

1 **Louisenstraße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung möglich
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

2 **Rothenburger Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

3 **Sebnitzer Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

4 **Görlitzer Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung:unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

5 **Kamenzer Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

6 **Tal- und Schönfelder Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung unter Freihaltung der Mittelachse
Bemerkung: nach bisherigen Konzept

7 **Louisenstraße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

8 **Martin-Luther-Straße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

9 **Katharinenstraße:**
Empfehlung: beidseitige Bebauung
Bemerkung: unter Beachtung der Richtlinien für Szenenflächen

Generell ist bei Standvergabe auf Hindernisse, wie Poller oder Straßenbepflanzung zu achten. Ebenfalls sind Hauseingänge sowie Ein- und Ausfahrten freizuhalten.

Keine Bebauung

X **Martin-Luther-Straße und Seifhennersdorfer Straße:**
Empfehlung: keine Aufbauten

Partielle Bebauung

I **Böhmische Straße:**
Empfehlung: partielle Bebauung mit leichten Aufbauten auf markierten Flächen

II **Vorplatz Scheune, Freifläche an Ecke Alaunstraße/Böhmische Straße**
Empfehlung: partielle Bebauung mit leichten Aufbauten auf markierten Flächen

III **Pulsnitzer Straße:**
Empfehlung: partielle Bebauung mit leichten Aufbauten auf markierten Flächen jedoch nicht direkt gegenüberstehend

Aufbau nach bisherigem Konzept

IV **Martin-Luther-Straße:**
Aufbau wie im Jahr 2016 unter Beachtung der Richtlinien

Sperrkreise (= doppelter Radius)

Der Radius ergibt sich aus der Strecke zwischen Kreuzungsmitte und Hauskante

A **Kreuzung:**
Alaunstraße/Louisenstraße
Radius = 15,00 m

B* **Kreuzung:**
Louisenstraße/Rothenburger/Görlitzer Straße
Radius = 15,00 m

C **Kreuzung:**
Louisenstraße/Kamenzer Straße/Martin-Luther-Straße
Radius = 15,00 m

D **Kreuzung:**
Rothenburger Straße/Böhmische Straße
Radius = 10,00 m

E **Kreuzung:**
Görlitzer Straße/Sebnitzer Straße
Radius = 11,00 m

* Um die Kreuzung zu entlasten, wurde der Sperrkreis auf das Haus Nr. 53 erweitert.